


# GaAs 限幅器芯片 6-13GHz

## 主要性能

- ◎ 工作频段: 6~13 GHz
- ◎ 插入损耗: 0.43 dB
- ◎ 限幅电平: 15 dBm
- ◎ 最大输入功率: 19W (pulsed.PW=20ms.DC=40%)
- ◎ 芯片尺寸: 1.468 x 0.927 x 0.1mm
- ◎ 输入、输出端皆有隔直电容

## 功能框图



## 产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性,非常适用于微波混合集成电路及TR组件模块等领域。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。可应用于以下范围:

- ◎ 无线通信设备
- ◎ 军事和航天
- ◎ 测试仪器
- ◎ 雷达和电子对抗

## 极限参数



指标	数值	备注
最大输入功率	19W (pulsed.PW=20ms.DC=40%) 25°C	CW, +25°C
烧结温度	290°C	-
存储温度	-55~150°C	-
工作温度	-55~125°C	-

注: 超过最大幅都有可能造成永久性损坏


## 电性能表 (TA=+25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	-	0.43	-	dB
回波损耗	18	23	33	dB
限幅电平	-	15	-	dBm
最大输入功率	-	19	-	W


## 典型测试曲线




输出回波损耗




限幅电平@9GHz



## 装配示意图



## 芯片尺寸图



## 说明:

1. 单位: 微米 (um), 尺寸公差: ±50um
2. 键合压点镀金, 压点尺寸: 100um x 100um
3. 芯片背面镀金
4. 芯片背面接地
5. 不可在通孔上进行键合
6. 压点间隙: 150um (GSG)

## 键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端, 阻抗 50Ω
2	RFout	RF 输出端, 阻抗 50Ω
-	GND	芯片背面必须接地